

## BONTERRA RK4 (RED DE COCO 400 GR.)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Aplicación y Condiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte de hidrosiembras</li> <li>- Control de erosión del suelo de granulometría media a alta</li> <li>- Refuerzo de mantas orgánicas</li> <li>- Estabilización de márgenes de ríos o arrollos</li> <li>- Permeabilidad a la implementación vegetal</li> </ul>	
<b>Composición</b>	100% fibra de coco	
<b>Presentación</b>	En balas constituidas por 2 piezas	
<b>Características técnicas</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>Anchura:</b> 2 m
		<b>Longitud:</b> 50 m
	<b>Espesor</b>	9 mm (testado de acuerdo con ASTM D 6520-00)
	<b>Tamaño de la cuadrícula</b>	35 mm x 35 mm (testado de acuerdo con ASTM D 4751-99 <sup>a</sup> )
	<b>Densidad</b>	440 gr/m <sup>2</sup> (testado de acuerdo con ASTM D 6475-00)
<b>Costes</b>	P.V.P.: 1,61 €/m <sup>2</sup> + 10-15% pp. solapes y recortes. Rendimientos: similares para otros productos en igual aplicación: Taludes: 800-1000 m <sup>2</sup> /día en 32 h de operario. Carcavas: 500-800 m <sup>2</sup> /día en 32 h de operario.	

**BonTerra Ibérica: Eficacia contra la erosión**

BonTerra es miembro de:

C/ Atlanta, 4 - Bajo. Portal C  
 18014 Granada España  
 Tel.: +34 902 200 502 Fax: +34 958 172 285  
[tecnico@bonterraiberica.com](mailto:tecnico@bonterraiberica.com)

