

MANTAS ORGÁNICAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN

- Absorben la energía de la partícula erosiva, sea gota de agua, granizo, nieve o viento
- Aumentan la capacidad del suelo de retención de agua al evitar la pérdida por evaporación
- Regulan la temperatura del suelo al amortiguar la exposición a los ciclos frío-calor
- En un plazo de tiempo (T), se incorporan al suelo formando con este un horizonte orgánico
- Complementan elementos auxiliares en obra como bordillos, cunetas, encachados, etc
- Reducen costes de conservación al evitar el aterramiento de cunetas y drenajes
- Permiten lograr un alto nivel de acabado con una plena integración paisajística de la obra
- De fácil instalación y de costes reducidos.

BONTERRA SE

(MANTA ORGÁNICA DE PAJA - ESPARTO)

ESPECIFICACIONES TÉCNICA	
Aplicación y Condiciones	- Taludes 3:1, 2:1 y 1:1 con pendiente hasta 40 metros Erosión laminar media
Composición	Natural: 50% paja, 50% esparto (Densidad aproximada: 307-407 g/m ²) Sintético: polipropileno (Densidad 17,97 g/m ²)
Presentación	En Rollos Longitud: 40m Anchura: 2m Diámetro aprox: 0,45m
Estructura	Hilo: Polipropileno (PP) 1000 den Peso: 3,33g/m ² Color: marrón Tenacidad: 4,12g/den
	Mallas en ambos lados polipropileno (PP) Malla inferior: Polipropileno Natural Peso: 7,32g/m ² Tamaño de la cuadrícula: 14,94 mm x 12,70mm Tracción longitudinal: 0,87 KN/m Tracción transversal: 0,85 KN/m Malla superior: Polipropileno Marrón & Tratamiento UV Peso: 7,32g/m ² Tamaño de la cuadrícula: 14,94 mm x 12,70mm Tracción longitudinal: 0,87 KN/m Tracción transversal: 0,85 KN/m
Tracción mínima	Longitudinal: 1.74 KN/m Transversal: 1.70 KN/m
Degradación media	3 años
Costes	P.V.P.: 1,36 €/m ² + 10-15% pp. solapes y recortes. Rendimientos: similares para otros productos en igual aplicación: Taludes: 800-1200 m ² /día en 32 h de operario.

BonTerra Ibérica: Eficacia contra la erosión

BonTerra es miembro de:

C/ Atlanta, 4 - Bajo. Portal C
18014 Granada España
Tel.: +34 902 200 502 Fax: +34 958 172 285
tecnico@bonterraiberica.com

